

## CLEAN&MOVE CUBE

### CUBE

Laverie automatique mobile de 3,5 m de long, avec un espace public fermé par des baies vitrées et un passage piéton toujours ouvert.

Deux versions disponibles :

#### VERSION HPL

Équipé de 3 laveuses HPW-10 TOUCH II HW V et séchoirs HPD-10 M E professionnels en colonne.

Version libre-service avec activation par monnayeur mécanique de 1 euro.

#### VERSION DHS

Équipé d'une laveuse DHS-18 TOUCH II HW et d'un séchoir DTT-18 E et d'une laveuse professionnelle HPW-10 TOUCH II HW V.

Version libre-service avec activation par monnayeur mécanique de 1 euro.



VERSION HPL



VERSION DHS

### OPTIONS:

- Armoire pour bouteilles de gaz

Ensemble de structure modulaire en acier de construction S275JR, avec traitement de décapage, métallisation et finition. - Revêtement en panneau sandwich de 40 mm et membrane d'étanchéité en PVC. - Revêtement de facade en tôle galvanisée laquée, couleur Domus. - Toutes les fixations et accessoires nécessaires sont inclus pour garantir la qualité du montage.



## PARTIE ARRIERE - MAINTENANCE MACHINES

Machines entièrement installées et testées, les installations de connexion sont conçues pour fonctionner en "Plug and Play".

L'installation intérieure est prévue pour faciliter l'accès, avec le panneau électrique homologué et l'aménagement en vue, protégé, facile à interpréter. L'arrivée d'eau chaude et froide fonctionne avec des robinets séparés pour faciliter la coupure, avec la chaudière déjà installée.

La sortie des buées du séchoir est située en haut, avec un chapeau.

Le module est monté sur le même étage où il doit être installé, ce qui facilite l'installation des sorties de vidange.



## PARTIE AVANT - PUBLIC

Revêtement en verre transparent feuilleté 5 + 5 fixé avec menuiserie. Plancher en panneaux Viroc traité.

Installation électrique avec lumière led et table pliante avec tabouret pour s'asseoir.

Ouverture sur un côté pour accéder à cette zone toujours ouverte.

## TRANSPORT

- Idéal pour utiliser avec une grue. Anneaux de levage inclus.
- Aucun remorquage requis. Un camion d'une capacité de charge de 8 mètres peut être utilisé pour le conteneur de machines (3,5 m) + le local (3,5 m), les baies vitrées et l'armoire à gaz.

