

ACCESSOIRES DE TRANSPORT CHARIOTS LINGE HUMIDE

CARACTÉRISTIQUES

- White fiberglass container
- Drain tap on 400 and 600 lt models
- 4 swivel wheels ø 100 mm

RHG-200 / 400 / 600



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en polyéthylène sur base en acier
- Sans robinet
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ø 125 mm

RH-250 / 400 / 600



CARACTÉRISTIQUES

- Chariot en aluminium anodisé
- Butoirs en caoutchouc
- Fond mobile pour maintenir un niveau constant du plateau en fonction de la charge
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ø 100 mm

FM-200 / 300 / 600



DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	RHG-200	RHG-400	RHG-600
Capacité	l	200	400	600
Construction	-	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre
Ø roues	mm	100	100	100
Dimensions	mm	560x655x715	550x865x735	700x1000x740
Poids	kg	10	15	24

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	RH-250	RH-400	RH-600
Capacité	l	200	400	600
Construction	-	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène
Ø roues	mm	100	100	100
Dimensions	mm	645x780x720	760x1100x820	910x1290x900
Poids	kg	15	24	40

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	FM-200	FM-300	FM-600
Capacité	l	229	327	478
Construction	-	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Ø roues	mm	100	100	100
Dimensions	mm	1030x450x800	1030x630x800	1390x675x800
Poids	kg	40	40	50