





# Lavadoras Barrera Sanitaria Cleanroom

El concepto de lavandería en salas blancas se refiere a establecimientos donde la higiene es la prioridad principal: las industrias agroalimentarias, farmacéuticas, nucleares o químicas, las cuales necesitan de un especial cuidado en el tratamiento de la ropa. Las salas blancas se utilizan en áreas sensibles a la contaminación ambiental o en un contexto de investigación médica.

DOMUS se ha especializado en este campo donde la ropa debe ser procesada en el mismo centro y donde existen muchas fuentes potenciales de contaminación microbiológica que deben ser contenidas porque las bacterias se diseminan muy fácilmente sin un control estricto.

La gama de lavadoras de barrera sanitaria DOMUS CLEANROOM con capacidades de 16 a 70kg ofrece muchas opciones para que el cliente pueda escoger el grado de higiene y pureza del aire, por ejemplo añadiendo un filtro HEPA, todos los componentes en acero inoxidable, el tambor electropulido, etc.



## LAVADORAS BARRERA SANITARIA CLEANROOM | ASM

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	
		16 kg	22 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrica, vapor y dual	ASM-16 TOUCH II	ASM-22 TOUCH II



## LAVADORAS BARRERA SANITARIA CLEANROOM | DHB

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		27 kg	35 kg	50 kg	70 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrica, vapor y dual	DHB-27 TOUCH II	DHB-35 TOUCH II	DHB-50 TOUCH II	DHB-70 TOUCH II

# Lavadoras Barrera Sanitaria

# ECOENERGY

## TOUCH II



- ✓ Microprocesador de fácil uso y totalmente programable con pantalla táctil de 4,3" en ASM y 7" en DHB
- ✓ **Trazabilidad estándar**
- ✓ **8 señales de dosificación estándar**
- ✓ **Pantalla en ambos lados de la máquina** - táctil en la zona sucia y sólo display en la zona limpia para mostrar el estado del programa de lavado (opcional para modelos ASM de 16 y 22 kg)
- ✓ **Puerto USB.** Software gratuito para programar, trazabilidad, análisis de datos...
- ✓ **Preparado para la comunicación remota**
- ✓ Personalización de los programas según necesidades
- ✓ **Wet Cleaning - trazabilidad estándar**
- ✓ **Opciones**
  - Conexión WIFI
  - Impresora
  - 6 señales de dosificación extra

## ALTAS PRESTACIONES



- ✓ **Doble pantalla** (opcional en modelos ASM)
- ✓ **Posicionamiento automático del tambor**, con freno motor para hacer la carga y descarga más fácil (opcional en modelos ASM)
- ✓ **3 entradas de agua estándar** (2 entradas de agua en la gama ASM)
- ✓ **WET CLEANING:** equipado con las prestaciones para hacer programas WET (muy útil en residencias)
- ✓ Mueble en skinplate y panel superior en acero inoxidable – **fácil de limpiar**
- ✓ **Nuevo modelo calefacción doble: eléctrica y vapor - ahorro energético**
- ✓ **Opciones**
  - Kit jabonera (en lugar de bombas)
  - Segundo desagüe para la recuperación de agua
  - Válvula de muestras
  - Kit UPS para liberar el freno tambor en caso de corte de suministro eléctrico
  - Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304

## EFICIENCIA



- ✓ **Water savings**
  - Posibilidad de configurar tres niveles de ahorro
- ✓ **Optimal loading** – carga óptima (indicando el peso)
- ✓ **Consumo inteligente:** ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar)
- ✓ **Preparada para tanque de recuperación de agua ECOTANK**
- ✓ **Factor G elevado de 450.**
  - Humedad residual reducida > Tiempo de secado reducido.
- ✓ **Bajo consumo de agua:** menos de 10 litros de agua por kg y ciclo (ciclo estándar a 60 °C)
- ✓ **Opciones:**
  - Pesaje automático con sensores en las patas

## CONECTIVIDAD



- ✓ **Comunicación remota estándar:**
  - monitorización de la máquina, mensajes de error, escritorio remoto, recuperación de datos para técnicos, actualizaciones de software.
- ✓ **Gestión de lavanderías**
- ✓ **Opciones**
  - Domus Connect: kit comunicación

---

## MANTENIMIENTO



- ✓ **Componentes eléctricos en el lado izquierdo de la máquina, componentes mecánicos en el lado derecho y conexiones en la parte superior**  
Fácil acceso a todos los componentes  
Fácil conexión, todas las conexiones protegidas del agua y detergentes
- ✓ **Desagüe central** - Fácil instalación
- ✓ **Menú técnico:** estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento postventa
- ✓ **Opciones:**  
Desagüe lateral  
Presión de vapor baja: para permitir instalar la lavadora a vapor en instalaciones con muy poca presión de vapor

---

## ERGONOMÍA



- ✓ **Enormes puertas** para facilitar las operaciones de carga y descarga. Las más grandes del mercado
- ✓ **Fácil apertura del tambor mediante pulsador.**
- ✓ **Altura ergonómica** para facilitar la carga de la ropa
- ✓ **Opciones:**  
Zócalo para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm).



# Lavadoras Barrera Sanitaria

A continuación le indicamos los modelos de lavadoras de barrera sanitaria disponibles, con PVP, con sus opciones estándar y PVP y las opciones específicas CLEANROOM (con precios netos). La referencia se confirmará con el pedido.



## ASM CAPACIDAD PEQUEÑA

Barrera sanitaria con 2 puertas opuestas (180°) con un marco sanitario de separación.

Factor G de 350.

Microprocesador TOUCH II con pantalla táctil de 4,3".

Paneles en skinplate gris.

Calefacción: eléctrica ,vapor y nuevo modelo de doble calefacción (eléctrica + vapor).



## ASM-16/22 TOUCH II

Modelo	Capacidad Kg		Centrifugado		Potencia		Dimensiones mm
	(1:9)	(1:10)	r.p.m.	Factor G	kW	Volt	
ASM-16 TOUCH II E	18	16	1000	350	14,2	F	984 x 914 x 1398
ASM-16 TOUCH II S	18	16	1000	350	2,2	S	984 x 914 x 1398
ASM-16 TOUCH II ES	18	16	1000	350	14,2	F	984 x 914 x 1398
ASM-22 TOUCH II E	25	22	1000	350	20,2	F	1184 x 914 x 1398
ASM-22 TOUCH II S	25	22	1000	350	2,2	S	1184 x 914 x 1398
ASM-22 TOUCH II ES	25	22	1000	350	20,2	F	1184 x 914 x 1398

**E** Eléctrica (resistencias en acero inoxidable)

**S** Vapor (suministro externo de vapor - presión hasta 4 kg/cm<sup>2</sup>)

**ES** Eléctrica + Vapor: doble calefacción

**F** 400V III + N (Válido también para 230 V III)

**S** 230V I + N (MONOFÁSICO) Válido para 400 V III +N / 230 V III (TRIFÁSICO)



## OPCIONES STANDARD

Descripción
Segunda pantalla de 4,3" en la zona limpia
Sistema de pesaje en las patas. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales
Domus Connect - Kit de comunicación
Impresora
Tercera entrada de agua
Doble desagüe
Llave de muestras
Válvula desagüe lateral
Jabonera 4 compartimentos para ASM-16
Jabonera 4 compartimentos para ASM-22
Freno motor del tambor eléctrico
UPS (en caso de corte de suministro eléctrico)
Batería baja presión (0,5 bar)
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para ASM-16
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para ASM-22
Marco en acero inoxidable para ASM-16
Marco en acero inoxidable para ASM-22
Marco en acero inox para ASM-16 con base
Marco en acero inox para ASM-22 con base
Embalaje marítimo madera para ASM-16
Embalaje marítimo madera para ASM-22
Zócalo para ASM-16 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
Zócalo para ASM-22 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)

## OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción
Voltaje marítimo 440V III 50/60 Hz

**N/D** No disponible | **OPC** Opcional | **STD** Standard

## OPCIONES CLEANROOM

Cables eléctricos numerados, paneles inox AISI 304, base galvanizada
Vapor indirecto, intercambiador de calor externo
2 entradas de agua en acero inox, entrada de aire en inox, filtro HEPA 14, conexión dosificación en inox
3 entradas de agua EN ACERO INOX, entrada de aire en inox, filtro HEPA 14, conexión dosificación en inox
Llave de toma de agua para muestras inox AISI 304
Válvula desague lado izquierdo y panel lateral dividido en 2
Base máquina en acero inox AISI 304
Cuba en acero inox AISI 316L
Tambor en acero inox AISI 316L
Cuba electropulida
Tambor electropulido
Zócalo para dejar alto de 850 mm bajo puerta en acero inox AISI 304

# Lavadoras Barrera Sanitaria



## DHB MEDIA CAPACIDAD

Barrera sanitaria con 2 puertas opuestas (180°) con un marco sanitario de separación.

Factor G de 375.

Microprocesador TOUCH II con pantalla táctil de 7".

Paneles en skinplate gris y panel superior en acero inoxidable.

Doble pantalla estándar.

Tambor y cuba en acero inox AISI 304.

Freno motor estándar: posicionamiento automático del tambor.

3 entradas de agua.

Calefacción: eléctrica, vapor y nuevo modelo doble calefacción (eléctrica + vapor).



## DHB-27/35/50/70 TOUCH II

Modelo	Capacidad Kg		Centrifugado		Potencia		Dimensiones mm
	(1:9)	(1:10)	r.p.m.	Factor G	kW	Volt	
DHB-27 TOUCH II E	30	27	920	375	22	F	1.201 x 1.098 x 1.580
DHB-27 TOUCH II S	30	27	920	375	4	S	1.201 x 1.098 x 1.580
DHB-27 TOUCH II ES	30	27	920	375	22	F	1.201 x 1.098 x 1.580
DHB-35 TOUCH II E	39	35	920	375	31	X	1.359 x 1.098 x 1.580
DHB-35 TOUCH II S	39	35	920	375	4	X	1.359 x 1.098 x 1.580
DHB-35 TOUCH II ES	39	35	920	375	31	X	1.359 x 1.098 x 1.580
DHB-50 TOUCH II E	54	49	920	375	41,5	X	1.654 x 1.098 x 1.580
DHB-50 TOUCH II S	54	49	920	375	5,5	X	1.654 x 1.098 x 1.580
DHB-50 TOUCH II ES	54	49	920	375	41,5	X	1.654 x 1.098 x 1.580
DHB-70 TOUCH II E	78	70	920	375	52,5	X	2.061 x 1.098 x 1.580
DHB-70 TOUCH II S	78	70	920	375	7,5	X	2.061 x 1.098 x 1.580
DHB-70 TOUCH II ES	78	70	920	375	52,5	X	2.061 x 1.098 x 1.580

**E** Eléctrica (resistencias en acero inoxidable)

**S** Vapor (suministro externo de vapor - presión hasta 4 kg/cm<sup>2</sup>)

**ES** Eléctrica + Vapor: doble calefacción

**F** 400V III + N (Válido también para 230 V III)

**S** 230V I + N (MONOFÁSICO) Válido para 400 V III +N / 230 V III (TRIFÁSICO)

**X** 400V III +N (Ver opción 230V III)



## Posicionamiento automático del tambor

Estándar, con freno motor para facilitar las operaciones de carga y descarga de la ropa.

## OPCIONES STANDARD

Descripción
Sistema de pesaje en las patas para DHB-27/50. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
Sistema de pesaje en las patas para DHB-70. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales
Domus Connect - Kit de comunicación
Impresora
Doble desagüe
Llave de muestras
Válvula desagüe lateral
Batería baja presión
Jabonera 4 compartimentos
UPS (en caso de corte de suministro eléctrico)
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para DHB-27
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para DHB-35
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para DHB-50
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para DHB-70
Marco en acero inoxidable para DHB-27
Marco en acero inoxidable para DHB-35
Marco en acero inoxidable para DHB-50
Marco en acero inoxidable para DHB-70
Marco en acero inox para DHB-27 con base
Marco en acero inox para DHB-35 con base
Marco en acero inox para DHB-50 con base
Marco en acero inox para DHB-70 con base
Zócalo para DHB-27 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
Zócalo para DHB-35 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
Zócalo para DHB-50 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
Zócalo para DHB-70 para nivelar altura de carga (base puerta a 850 mm)
Embalaje marítimo madera para DHB-27
Embalaje marítimo madera para DHB-35
Embalaje marítimo madera para DHB-50
Embalaje marítimo madera para DHB-70

## OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción
440V III 50/60 para DHB (marítimo)
230V III 50/60 para DHB-35
230V III 50/60 para DHB-50
230V III 50/60 para DHB-70

**N/D** No disponible | **OPC** Opcional | **STD** Standard

\* Ver página 10 para las opciones Cleanroom

# Lavadoras Barrera Sanitaria

## OPCIONES CLEANROOM

Cables eléctricos numerados, paneles inox AISI 304, base galvanizada
Vapor indirecto, intercambiador de calor externo
2 entradas de agua en acero inox, entrada de aire en inox, filtro HEPA 14, conexión dosificación en inox
3 entradas de agua EN ACERO INOX, entrada de aire en inox, filtro HEPA 14, conexión dosificación en inox
Llave de toma de agua para muestras inox AISI 304
Válvula desague lado izquierdo y panel lateral dividido en 2
Base máquina en acero inox AISI 304
Cuba en acero inox AISI 316L
Tambor en acero inox AISI 316L
Cuba electropulida
Tambor electropulido
Zócalo para dejar alto de 850 mm bajo puerta en acero inox AISI 304



Pack de conexiones de acero inoxidable



Tambor electropulido



Filtro de aire HEPA



Llave de toma de agua





# Secadoras rotativas Cleanroom

Las secadoras Domus CLEANROOM también ofrecen muchas opciones para asegurar la máxima higiene y pureza, como el filtro de aire HEPA, el filtro de borras lateral, tambores en acero inoxidable AISI 304, 316, 316L, tambor electropulido...

A todo esto se le suman las prestaciones estándares DOMUS ECOEVOLUTION para optimizar el ahorro energético y ofrecer la más avanzada tecnología para el cliente.

La gama existe en las capacidades siguientes: 11, 18, 23, 28, 36, 45, 60, 80 kg.



## DOMUS DYNAMIC

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD							
		11-12 kg	17-18 kg	22-24 kg	26-29 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	74-83 kg
MICROPR. TOUCH II	Eléctrico, vapor	DTT-11	DTT-18	DTT-23	DTT-28	DTT-36	DTT-45	DTT-60	DTT-80

# ECOENERGY



## TOUCH II

- ✓ Pantalla táctil a color, de **4.3" & 7" Touch II**, totalmente programable y de fácil uso
- ✓ **Conexión USB.** Software PC gratuito para programar, trazabilidad, análisis de datos...
- ✓ **Videos en pantalla:** instrucciones
- ✓ **Opcional:**  
**Nuevo Sistema dosificación / vaporización**  
(suavizante perfumes)



## VERSATILIDAD

- ✓ **Hechas a medida**  
Posibilidad de personalizar las máquinas desde el pedido en fábrica con las opciones disponibles
- ✓ **Wet Cleaning**  
Posibilidad de crear diferentes fases por programa con sus parámetros personalizados
- ✓ **Efficient Dry**



## PRESTACIONES DESTACADAS

- ✓ **Inversión de giro** estándar
- ✓ **Tambor acero inox** estándar
- ✓ **Variador de frecuencia** estándar



## CONECTIVIDAD

- ✓ **Servicio técnico remoto**  
Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.
- ✓ **Gestión de lavanderías:**  
La solución IoT permite gestionar tu lavandería (crear programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, trazabilidad y monitorizar el negocio).
- ✓ **Pago remoto:** App para pagos, pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas



## EFICIENCIA

- ✓ **EFFICIENT DRY** Sistema de control de humedad inteligente, con nuevo control de temperatura en la entrada de tambor
- ✓ **AIR RE-CYCLE** Sistema de recirculación del aire inteligente. Tiempos más cortos de secado, menor consumo energético
- ✓ **FULL FLOW** Sistema optimizado de flujo de aire mixto
- ✓ **DOUBLE FLOW** Flujo de aire axial-radial
- ✓ **Gran filtro de borras**
- ✓ **Aislamiento térmico**



## ERGONOMÍA

- ✓ **Cajón del filtro, en acero inoxidable**
- ✓ **Diámetros de puerta grandes.** Muy útil para la carga y descarga
- ✓ **Alto de puerta ideal para la apertura de forma ergonómica**
- ✓ **Sentido de apertura de puerta ajustable** (Modelos 11 a 36 kg)  
El sentido de apertura puede ajustarse girando el panel frontal y añadiendo una pieza (cable más largo a pedir)
- ✓ **Puerta reversible, puede pedirse con el pedido de máquina**



## MANTENIMIENTO

- ✓ **Panel abatible**  
Acceso fácil y ergonómico
- ✓ **Fácil acceso a componentes**  
Las secadoras están diseñadas para ofrecer un fácil mantenimiento y reparación. Ejemplo: panel trasero en secadoras de gran capacidad
- ✓ **Menú técnico**  
Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.



## Secadoras rotativas



### DTT DYNAMIC

Microprocesador TOUCH II: pantalla táctil 7" pulgadas para modelos de 45 a 80 kg y de 4,3" de 11 a 36 kg.  
 Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.  
 Gran puerta de carga (apertura 180°).  
 Inversión de giro: estándar en todos los modelos.  
 Tambor en acero inoxidable estándar.  
 DOUBLE FLOW: flujo mixto de aire axial-radial.  
 SOFT DRY: el nuevo tambor con perforaciones interiores.  
 FULL SCREEN FILTER: nuevo filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.  
 COOL DOWN: sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.  
 Modelos disponibles con calentamiento eléctrico, gas o vapor.

#### OPCIONES

EFFICIENT DRY: el control de humedad inteligente.  
 SFEX: sistema antiincendios integrado.  
 Doble cristal.



## DTT - 11/18/23/28/36/45/60/80 DYNAMIC

Modelo	Capacidad Kg		Prod. kg/h	Puerta Ø (mm)	Potencia kW (*)			Dimensiones mm
	(1:18)	(1:20)			Calefacción	Total eléc.		
DTT-11 E	12	11	27	574	Eléctrica	12	F	785x840x1.694
DTT-11 S	12	11	27	574	Vapor	30	S	785x840x1.694
DTT-18 E	18	17	43	574	Eléctrica	18	F	785x1.110x1.694
DTT-18 S	18	17	43	574	Vapor	30	S	785x1.110x1.694
DTT-23 E	28	23	60	574	Eléctrica	24	F	890x1.245x1.812
DTT-23 S	28	23	60	574	Vapor	49,2	S	890x1.245x1.812
DTT-28 E	31	27	72	802	Eléctrica	30	F	985x1.054x1.946
DTT-28 S	31	27	72	802	Vapor	50,1	S	985x1.054x1.946
DTT-36 E	37	33	86	802	Eléctrica	36	F	985x1.210x1.946
DTT-36 S	37	33	86	802	Vapor	50,1	S	985x1.210x1.946
DTT-45 E	50	45	117	802	Eléctrica	54	F	1.270x1.085x2.380
DTT-45 S	50	45	117	802	Vapor	91,3	T	1.270x1.085x2.380
DTT-60 E	67	60	156	802	Eléctrica	72	F	1.270x1.345x2.380
DTT-60 S	67	60	156	802	Vapor	128	T	1.270x1.345x2.380
DTT-80 E	83	75	195	802	Eléctrica	72	F	1.270x1.577x2.380
DTT-80 S	83	75	195	802	Vapor	128	T	1.270x1.577x2.380

**T** 400V III + N / 230V III (TRIFÁSICO)

**S** 230V I + N (MONOFÁSICO). Permite conectarse a 230V III / 400V III+N

**F** 400V III + N (Opción: 230V III)

## OPCIONES STANDARD

Control de humedad EFFICIENT DRY
Doble cristal puerta DTT-11-28
Doble cristal puerta DTT-36-80
Sistema anti-incendios SFEX 11,18
Sistema anti-incendios SFEX DTT-23,28
Sistema anti-incendios SFEX DTT-36
Sistema anti-incendios SFEX DTT-45
Sistema anti-incendios SFEX DTT-60,80
Apertura puerta contraria DTT-11-36
Apertura puerta contraria DTT-45-80
Tubo silenciador Ø 200 (de 11 a 36 kg)
Tubo silenciador Ø 355 (de 45 a 80 kg)
Modelo tropicalizado
Dosificación - pulverización
Impresora
DOMUS Connect: Kit de comunicación
Opción pantalla TOUCH II de 7" para modelos DTT-11 a DTT-36
Panel posterior entrada de aire externa+filtro
Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)
Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)
Mueble en acero inox 11
Mueble en acero inox 18
Mueble en acero inox 23
Mueble en acero inox 28
Mueble en acero inox 36
Mueble en acero inox 45
Mueble en acero inox 60
Mueble en acero inox 80
Panel frontal en acero inox 11
Panel frontal en acero inox 18
Panel frontal en acero inox 23
Panel frontal en acero inox 28
Panel frontal en acero inox 36
Panel frontal en acero inox 45
Panel frontal en acero inox 60
Panel frontal en acero inox 80

### OPCIONES EN VAPOR

#### Descripción

Batería vapor en acero inox DTT-11, 18
Batería vapor en acero inox DTT-23
Batería vapor en acero inox DTT-28,36
Batería de vapor a baja presión DTT-11, 18
Batería de vapor a baja presión DTT-23
Batería de vapor a baja presión DTT-28,36
Batería de vap. a baja presión DTT-45,60,80

### OPCIONES DE EMBALAJE

#### Descripción

Embalaje de madera DTT-11
Embalaje de madera DTT-18
Embalaje de madera DTT-23
Embalaje de madera DTT-28
Embalaje de madera DTT-36
Embalaje de madera DTT-45
Embalaje de maderag DTT-60
Embalaje de madera DTT-80

### OPCIONES DE VOLTAJE

#### Descripción

400V III N 60 Hz DTT-11-36
400V IIIN 60 Hz DTT 45-80 E/V
230V III~ 50 Hz DTT-11,18 E
230V III~ 50 Hz DTT-11,36 S
230V III~ 50 Hz DTT-23-36 E
230V III~ 60 Hz DTT-11,18 E
230V III~ 60 Hz DTT-23,36 E
230V III~ 60 Hz DTT-11,36 S
230V III~ 60 Hz DTT-45,80 E/V
230V 1N 50 Hz DTT-11 E
230V 1N 60 Hz DTT-11,36 S
400V III~ 50 Hz DTT-60-80
440/480V III~ 60 Hz DTT-11,18
440/480V III~ 60 Hz DTT-23-36

# Secadoras rotativas

## OPCIONES CLEANROOM

Mueble cleanroom en AISI 304 (Incluido techo y base)
Tapa filtro borra lateral
Anillo interior puerta en inox AISI 304
Preinstalación para filtro HEPA (incluido ventilador + adaptación)
Filtro HEPA 13 acabado en inox AISI 304
Filtro HEPA 14 acabado en inox AISI 304
Prefiltro
Tambor en acero inox AISI 304
Tambor en acero inox AISI 316L
Tambor en acero inox AISI 316L electropulido
Válvula automática antiretorno



Filtro de aire HEPA 13/14



Filtro de aire HEPA mod. DTT-11 a 23



Filtro de aire HEPA mod. DTT-28 a 80



Filtro + Prefiltro



Filtro borras lateral





C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana  
08504 Sant Julià de Vilatorrada  
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53  
M. +34 649 482 730  
F. +34 93 888 76 63  
domus@domuslaundry.com  
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73  
F. +34 93 888 76 63  
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83  
F. +34 93 888 76 63  
parts@domuslaundry.com